

ÜSP-Einsatz



Sonepar Artikelnummer	121277287
EAN	4015081669844
Hersteller Artikelnummer	170486
Hersteller Typ	SPDT3-335
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,047
Zolltarif Nr.	85365080

Zum Schutz von Endgeräten gegen transiente Überspannungen, für den Schutz des Verwendungsortes bei Geräten vorgesehen, Test Klasse III nach IEC 61643-1+A1, SPD-Typ T3 nach EN 61643-11, Hohe Vorsicherung möglich 63 A gL / C 63, SPC-S-HK Hilfsschalter für Fernsignalisierung kann hinzugefügt werden, Keine Entkopplung zum vorgeschalteten Überspannungsschutz der Verbraucheranlage notwendig

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	0	Nennableitstoßstrom (8/20)	2.5 kA	Nennspannung AC	335 V
Schutzpegel	1.6 kV	Montageart	auf Basiselement	Netzform DC	Nein
Netzform IT	Nein	Netzform TN	Nein	Netzform TN-C	Nein
Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Nein	Netzform TT	Nein
Netzform sonstige	Ja	Max. Ableitstoßstrom (8/20)	10 kA	Max. Dauerspannung AC	335 V
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung)	125 A	Integrierter Kurzschlusschutz	Nein	Integrierte Vorsicherung	Nein
Leckstromfrei	Nein	Baugröße	1 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/ mehrdrähtig)	25 mm ²
Mit Fernmeldekontakt	Nein	Signalisierung am Gerät	optisch	Prüfklasse Typ 2	Nein
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.047 kg				