

POWTL Kabelverschraubung CLIPTEC M20 PA6 RAL 7035



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121405478     |
| EAN                      | 9008347089826 |
| Hersteller Artikelnummer | 92097087      |
| Hersteller Typ           | 92097087      |
| Hersteller Name          | SIB - ADR     |
| Gewicht (Kg)             | 0,009         |
| Zolltarif Nr.            | 39174000      |

Material: Polycarbonat Temperaturbeständigkeit: -40 bis +100°C Dichtung: Neoprene O-Ring: Nitril Schlüsselweite Hutmutter: 24mm Länge Verschraubungskörper: 30mm Gewindelänge 15mm Für Wandstärken von 1,5mm bis 2,7mm

Technische Daten

|                                            |               |                            |          |                               |                           |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|
| Gewindeart                                 | ohne          | Gewindenennmaß metrisch/PG | 20       | Geeignet für Kabeldurchmesser | 7 .. 12 mm                |
| Werkstoff                                  | Kunststoff    | Schutzart (IP)             | IP65     | Verbindungsart zum Gehäuse    | Klickbefestigung          |
| Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde | sonstige      | Gewindesteigung            | 1.41 mm  | Für Wandstärke                | 1.5 .. 2.7 mm             |
| Schlüsselweite                             | 24 mm         | Sechskant Eckmaß           | 27.71 mm | Werkstoffgüte                 | Polyamid (PA)             |
| Oberflächenschutz                          | unbehandelt   | Halogenfrei                | Ja       | Schlagfest                    | Ja                        |
| Farbe                                      | grau          | RAL-Nummer                 | 7035     | In Öffnung einrastend         | Ja                        |
| Ausführung                                 | gerade        | Mit Zugentlastung          | Ja       | Material Dichtung             | CR (Chloropren-Kautschuk) |
| Einsatztemperatur                          | -40 .. 100 °C | Für Ex-Zone Gas            | ohne     | Für Ex-Zone Staub             | ohne                      |
| Herkunftsland                              | FR            | Zolltarifnummer            | 39174000 | Gewicht                       | 0.009 kg                  |