

Wandsteckdose SL TE 32A 5p >50V 1h IP44 Ni 110579



Sonepar Artikelnummer	121406439
EAN	4024941938761
Hersteller Artikelnummer	92097482
Hersteller Typ	110579
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	0,39
Zolltarif Nr.	85366990

Stromstärke 32A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 1h Spannung > 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. Schutzart IP44 Kennfarbe grau Gerätefarbe Klappdeckel grau RAL 7035 Gehäuseunterteil grau RAL 7035 Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Kragen grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm Kabeleinführung 1xM25 oben, 2xM25 unten Geräte-Höhe 157mm Geräte-Breite 83mm Geräte-Tiefe 136mm Gehäusegrösse 126x83 mm (HxB) Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen

Technische Daten

IEC-Stromstärke	32 A	Polzahl	5	Spannung nach EN 60309-2	> 50 V grau
Uhrzeit-Stellung	1 h	Schutzart (IP)	IP44	Montageart	Aufputz
Kennfarbe	grau	RAL-Nummer	7035	Gehäusefarbe	grau
Anschlusstechnik	schraublose Klemme	Kabeleinführung	Vorprägung	Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn	Oberflächenbeschichtung Kontakte	vernickelt	Befestigungsart	innenliegende Befestigung
Isolierter Einbau	Ja	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85366990
Gewicht	0.390 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite