

SENER 2.0 30, RL, eckig, PHASE, Deckeneinbauleuchte, 3000 K / 4000 K, 25 W, 90°, weiß

Sonepar Artikelnummer	121409733
EAN	4024163339780
Hersteller Artikelnummer	1012205
Hersteller Typ	1012205
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	1,243
Zolltarif Nr.	94051190

Die Deckeneinbauleuchte der Produktlinie SENER 2.0 30 ist für den Einbau in Decken konzipiert und eignet sich für Innenräume mit Standardanforderungen an Schutz und Robustheit. Das quadratische Leuchtengehäuse besteht aus Aluminium und Polycarbonat, was eine langlebige und stabile Konstruktion gewährleistet. Mit einer Breite und Länge von jeweils 30 cm sowie einer Höhe von 2,4 cm fügt sich die Leuchte flach und unauffällig in die Decke ein. Die Lichtquelle bietet eine Farbtemperatur von 2550 bis 2700 Kelvin und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Leuchte ist mit einer Phasenabschnitt-Dimmung ausgestattet, die eine einfache Lichtsteuerung ermöglicht. Der Schutzgrad IP20 und die Schlagfestigkeit nach IK02 machen sie geeignet für den Einsatz in trockenen Innenräumen ohne besondere Feuchtigkeits- oder Stoßbelastungen.

Technische Daten

Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß
Nennspannung	220 .. 240 V	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Max. Systemleistung	25 W
Farbtemperatur	3000 .. 4000 K	Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Oberflächenschutz	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/satiniert	Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC	Nennstrom	500 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Reflektor	sonstige	Lichtverteiler	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch
Reflektorfarbe	weiß	Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Schutzart (IP), frontseitig	sonstige	Schlagfestigkeit	IK02	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	Geeignet für Lampenleistung	25 W	Notstromversorgungssystem	ohne
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2550 lm	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Leuchtenlichtausbeute	102 lm/W
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Länge	300 mm	Breite	300 mm
Höhe/Tiefe	24 mm	Einbaulänge	27,7 mm	Einbaubreite	27,7 mm
Einbauhöhe	30 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	2,5 mm ²

Anschließbarer Leiterquerschnitt	2,5 mm ²	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	100	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	100
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Blendbegrenzung (UGR)	19
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	1.243 kg		