

Leistungsschutz, 4-polig, Wechselstrombetätigung, AC-1: 22 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Schraubklemmen



Sonepar Artikelnummer	120209830
EAN	4015082769703
Hersteller Artikelnummer	276970
Hersteller Typ	DILMP20(230V50HZ,240V60HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,235
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher, Schütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Anschluss technik: Schraubklemmen, Anzahl der Pole: 4 Pole, 380 V 400 V: Ie= 12 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50–60 Hz offen bei 40 °C: Ith =Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, konventioneller thermischer Strom, 1-polig offen: Ith= 60 A, gekapselt: Ith= 54 A, 220 V 230 V: P= 3,5 kW, 380 V 400 V: P= 5,5 kW, 660 V 690 V: P= 6,5 kW

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	230 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	4	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	22 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	5.5 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	4.5 kW	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	240 V
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	10 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	0 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Breite	45 mm
Höhe	68 mm	Tiefe	75 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.235 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deep link Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm