# PRODUKTDATENBLATT

## Fenster-Spannungsüberwachungsrelais, 3 - 30, 5 - 60, 30 - 300, 60 - 600 V, 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120577693 |
| EAN | 4015081788217 |
| Hersteller Artikelnummer | 184785 |
| Hersteller Typ | EMR6-VF600-A-1 |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,157 |
| Zolltarif Nr. | 85364900 |

Spannungswächter, Sortiment: Mess- und Überwachungsrelais EMR, Überwachung von: Überspannung, Unterspannung, Über- und Unterspannung (Fenster), Spannungsmessbereich: 3 - 30, 5 - 60, 30 - 300, 60 - 600 V, Versorgungsspannung: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC, Einbaulage: beliebig, Befestigung: Schnappbefestigung, Hutschiene IEC/EN 60715, Breite: 22,5 mm, Normen und Bestimmungen: UL508, CAN/CSA C22.2 Nr.14, GL, EAC, CCC, RMRS, RCM

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Spannungsart der Versorgungsspannung** | AC/DC | **Versorgungsspannung AC 50 Hz** | 24 .. 240 V | **Versorgungsspannung DC** | 24 .. 240 V |
| **Spannungsmessbereich 1** | 3 .. 600 V | **Spannungsmessbereich 2** | 0 V | **Spannungsart des Messbereichs** | AC/DC |
| **Spannungsart der Betriebsspannung** | AC/DC | **Bemessungsschaltstrom** | 4 A | **Ausführung des elektrischen Anschlusses** | Schraubanschluss |
| **Mit abnehmbaren Klemmen** | Nein | **Externe Stromversorgung erforderlich** | Nein | **Versorgungsspannung AC 60 Hz** | 24 .. 240 V |
| **Ansprechwert Spannung** | 3 .. 600 V | **1-Phasen-Unterspannung möglich** | Ja | **3-Phasen-Unterspannung möglich** | Nein |
| **1-Phasen-Überspannung möglich** | Ja | **3-Phasen-Überspannung möglich** | Nein | **1-Phasen-Fenster möglich** | Ja |
| **3-Phasen-Fenster möglich** | Nein | **Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung** | Ja | **Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung** | Ja |
| **Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster** | Ja | **Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit** | 0.1 s | **Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit** | 30 s |
| **Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit** | 0 s | **Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit** | 0 s | **Anzahl der Kontakte als Öffner** | 0 |
| **Anzahl der Kontakte als Schließer** | 0 | **Anzahl der Kontakte als Wechsler** | 2 | **Betriebsspannung AC 50 Hz** | 24 .. 240 V |
| **Betriebsspannung AC 60 Hz** | 24 .. 240 V | **Betriebsspannung DC** | 24 .. 240 V | **Breite** | 22.5 mm |
| **Höhe** | 85.6 mm | **Tiefe** | 103.7 mm | **Herkunftsland** | DE |
| **Zolltarifnummer** | 85364900 | **Gewicht** | 0.157 kg | | |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • Maßzeichnung • Anschlussbild

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*