

Miniatur-Lichtschraken , WL4SLG-3P7232H



Sonepar Artikelnummer	120913944
EAN	4047084250293
Hersteller Artikelnummer	1058280
Hersteller Typ	WL4SLG-3P7232H
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,09
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , W4SLG-3H , Schaltabstand max.: 0 m ... 4,5 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Autokollimation , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 150 mm , Lichtsender: Laser , Einstellung: Teach-in-Taste , Laserklasse: 1

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	4500 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel mit Steckverbinder	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP68
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	15.3 mm	Höhe des Sensors	63.2 mm
Länge des Sensors	22.2 mm	Tastfunktion	hell-/ dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	Umgebungstemperatur	-10 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	0.5 m	Schaltfrequenz	1000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 1
Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.090 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite