

Sicherheits-Lichtvorhänge , C2MT-12014BBC04FE0



Sonepar Artikelnummer	120920937
EAN	4047084198533
Hersteller Artikelnummer	1207884
Hersteller Typ	C2MT-12014BBC04FE0
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	1,123
Zolltarif Nr.	85371098

Sicherheits-Lichtvorhänge , miniTwin , Systemteil: 1 Twin-Stick , Verwendung: miniTwin2 als Host für 2er- und 3er-Kaskade, miniTwin2 als mittlerer Guest für 3er-Kaskade , Befestigungsart: C-Fix oder L-Fix Halterung , Auflösung: 14 mm , Reichweite: 8 m , Schutzfeldhöhe: 1.200 mm , Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1 , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Erweiterungsanschluss: Dose M12, 5-polig , Schutzart: IP65

Technische Daten

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	PNP	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Höhe des Sensors	32 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA	Auflösung des Lichtvorhangs	34 mm	Schutzfeldhöhe	1140 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 V	Schutzart (IP)	IP65	Ausblendung möglich	Nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	DeviceNet Safety	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	15 mm
Länge des Sensors	1200 mm	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Kaskadierbar	Ja	Lieferumfang des Einwegsystems	Sender	Umgebungstemperatur	-20 .. 55 °C
Mit Mutingfunktion	Nein	Override möglich	Nein	Reaktionszeit	17 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	24 V	Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	2	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	19.2 .. 28.8 V	Spannungsart	DC	Mit Strahlcodierung	Ja
Taktsteuerung möglich	Ja	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Wellenlänge des Sensors	850 nm
Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	HU
Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	1.123 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite