

Vollgummiverteiler TB 0122-4 FI063 GST63



Sonepar Artikelnummer	121406292
EAN	9008347089604
Hersteller Artikelnummer	92097024
Hersteller Typ	92097024
Hersteller Name	E-TERM
Gewicht (Kg)	11,65
Zolltarif Nr.	85369095

Tragbarer Verteiler aus hochwertigem, schlagfestem Vollgummi mit integrierten Standfüßen, stapelbar und versperrenbar. Schnappverschlüsse sowie außenliegende Metallteile aus V2A. Absicherungselemente unter versperrenbarem, aufklappbarem Deckel für bedienerfreundlichen Zugang zu den Schutzeinrichtungen. Vollgummigriff mit Aufrollnase für Anschlussleitung. Schutzart Gehäuse: IP54 Schutzart Anbauten: IP44 / IP54Bestückung: 4x Schukodose 230V 16A 2x CEE-Steckdose 400V 16A 5p 6h 2x CEE-Steckdose 400V 32A 5p 6h 1x CEE-Steckdose 400V 63A 5p 6h (NICHT über FI geführt)Absicherung: 1x LS-Schalter C32A 3p 1x LS-Schalter C16A 3p 4x LS-Schalter C16A 1p 1x FI 63-4-30mA Fehlerstromschutzschalter TypAZugang / Leitungseinführung: CEE-Gerätestecker 63A 400V 5p 6h Typ 2781Anschlussfertig verdrahtet und geprüft nach EN 61439 *** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***

Technische Daten

FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	Werkstoff des Gehäuses	Gummi	Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP44	CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V	CEE-Steckdose - 32 A	2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	2x63A5p400V	CEE-Steckdose - 125A	ohne	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungstift, Typ K)	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0	Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	0
Fehlerstrom-Typ	A	Anzahl der Leitungsschutzschalter	0	Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt	Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Anbaustecker	Kabellänge	0 m
Farbe	schwarz	Höhe	355 mm	Breite	320 mm
Tiefe	245 mm	Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	11.650 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite