

Leistungsschutz, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 4 kW, Kontaktbestückung  
Ö = Öffner= 1 Ö, Federzugklemmen, Wechselstrombetätig



|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120203872                   |
| EAN                      | 4015082316808               |
| Hersteller Artikelnummer | 231680                      |
| Hersteller Typ           | DILEM-01-C(42V50HZ,48V60HZ) |
| Hersteller Name          | EATON                       |
| Gewicht (Kg)             | 0,17                        |
| Zolltarif Nr.            | 85364900                    |

Leistungsschutz, Anwendung: Kleinschütze für Motoren und ohmsche Lasten, Leistungsschütze DILEM, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Beschreibung: Mit Hilfskontakt, Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 9 A

Technische Daten

|                                            |             |                                            |                       |                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz    | 42 V        | Bemessungssteuerspeisespannung DC          | 0 V                   | Spannungsart zur Betätigung                | AC          |
| Anzahl der Öffner als Hauptkontakte        | 0           | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte     | 3                     | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 22 A        |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 9 A         | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 4 kW                  | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V | 3 kW        |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz    | 48 V        | Anschlussart Hauptstromkreis               | Federzuganschlu<br>ss | Betriebsspannung AC 50 Hz                  | 24 .. 690 V |
| Betriebsspannung AC 60 Hz                  | 24 .. 690 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V | 6.6 A                 | Bemessungsbetriebsleistung NEMA            | 3.7 kW      |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0           | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner        | 1                     | Geeignet für Reiheneinbau                  | Nein        |
| Breite                                     | 45 mm       | Höhe                                       | 58 mm                 | Tiefe                                      | 52 mm       |
| Herkunftsland                              | DE          | Zolltarifnummer                            | 85364900              | Gewicht                                    | 0.170 kg    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

- Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt
- DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm