# PRODUKTDATENBLATT

## FI/LS-Kombischalter, 20 A, 300 mA, C-LS-Char, 3N-polig, FI-Char: A

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120312098 |
| EAN | 4015081185115 |
| Hersteller Artikelnummer | 120681 |
| Hersteller Typ | MRB4-20/3N/C/03-A |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,461 |
| Zolltarif Nr. | 85362010 |

RCBO (Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz), mRB4, 3-polig + N, Bemessungsstrom In: 20 A, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,3 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2: 4,5 kA, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009: 4,5 kA, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Polzahl (gesamt)** | 4 | **Anzahl der abgesicherten Pole** | 4 | **Bemessungsstrom** | 20 A |
| **Bemessungsfehlerstrom** | 0.3 A | **Fehlerstrom-Typ** | A | **Mitschaltender Neutralleiter** | Ja |
| **Breite in Teilungseinheiten** | 4 | **Bemessungsspannung** | 400 V | **Bemessungsisolationsspannung Ui** | 500 V |
| **Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp** | 4 kV | **Montageart** | DIN-Schiene | **Energiebegrenzungsklasse** | 3 |
| **Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009** | 4.5 kA | **Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2** | 4.5 kA | **Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1** | 4.5 kA |
| **Abschaltcharakteristik** | unverzögert | **Stoßstromfestigkeit** | 0.25 kA | **Spannungsart** | AC |
| **Frequenz** | 50 Hz | **Auslösecharakteristik** | C | **Mit Verriegelungsvorrichtung** | Nein |
| **Überspannungskategorie** | 3 | **Verschmutzungsgrad** | 2 | **Umgebungstemperatur während des Betriebs** | -25 .. 40 °C |
| **Einbautiefe** | 70 mm | **Fehlauslöseschutz** | Nein | **Schutzart (IP)** | IP20 |
| **Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig** | 1 .. 25 $mm^2$ | **Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig** | 1 .. 25 $mm^2$ | **Herkunftsland** | RO |
| **Zolltarifnummer** | 85362010 | **Gewicht** | 0.461 kg | | |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • Anschlussbild • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*