

Schraubendreher SoftFinish electric slimFix electric SL/PH1x80mm



Sonepar Artikelnummer	120333818
EAN	4010995355029
Hersteller Artikelnummer	35502
Hersteller Typ	32711080
Hersteller Name	WIHA WERKZEUGE
Gewicht (Kg)	0,056
Zolltarif Nr.	82054000

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, brüniert, isoliert Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Der Abrollschutz und das am Griffende aufgedruckte Schraubensymbol sorgen für effizientes Arbeiten. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzisolation in die Klinge integriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten Schraubendreher werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Für Anwendungen in der Elektrik Geprüft gemäß IEC 60900.

Technische Daten

Größe	1	Ausführung	gerade	Klingenlänge	80 mm
Gesamtlänge	191 mm	Isoliert	Ja	Schutzisoliert 1000 V	Ja
Griffausführung	2-Komponenten	Antriebsvierkant/-sechskant	ohne	Präzisionsausführung	Nein
Werkstoff des Griffs	Kunststoff	Ausführung Schaft	rund	Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge	Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant)	0 mm	Schlüsselweite (Antriebssechskant)	0 mm	Ausführung funkenarm	Nein
Antimagnetisch	Nein	Klemmeinrichtung	Nein	Mit Abrollschutz	Ja
Kappe drehbar	Nein	Mit Schlagkappe	Nein	Klingenmaterial	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge	brüniert	Durchgehende Klinge	Ja	Gewicht	56 g
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	82054000	Gewicht	0.056 kg