

Al-Presskabelschuh DIN 46329 500mm² rm/sm M20 längsdicht gv



Sonepar Artikelnummer	120612684
EAN	8014212350961
Hersteller Artikelnummer	182617
Hersteller Typ	ICAL50020LDV
Hersteller Name	INTERCABLE
Gewicht (Kg)	0,44
Zolltarif Nr.	85369010

für Aluminiumkabel nach DIN 48201 Teil 1 und Aluminiumseile nach DIN EN 50182, für rundgedrückte sm/se Sektorleiter, für zugentlastete Verbindungen, nach DIN 46329, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen

Technische Daten

Querschnittsform	rund	Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	500 mm ²
Anschlussgewindemaß (metrisch)	20	Werkstoff	Aluminium
Schmale Flanschausführung	Nein	Min. AWG-Größe	1000 kcmil
Max. AWG-Größe	1000 kcmil	Geeignet für Al/St-Seile	Nein
Längsdicht	Ja	Kennziffer	44
Anzahl der Befestigungslöcher	1	Hülsenform	lang
Isoliert	Nein	Vorgefüllt mit Dichtmasse	Ja
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85369010
Gewicht	0.440 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite