

EPIC H-BE 24 BP 25 - 48



Sonepar Artikelnummer	120826794
EAN	4044776789536
Hersteller Artikelnummer	44423211
Hersteller Typ	44423211
Hersteller Name	LAPP
Gewicht (Kg)	0,128
Zolltarif Nr.	85366990

Maschinenbau, Kunststoffindustrie, Veranstaltungstechnik, Bahnanwendungen / Fahrzeugbau, Einstecken von Litzen mit Aderendhülse ohne Werkzeug in Push-In Einsätze gibt Montagesicherheit und spart Zeit, einfaches Lösen und Einführen von Litzen durch Drücken des orangenen Knopfes, Prüfbuchse für Standard 2mm Messspitze zur einfachen Prüfung von Push-In Einsätzen, Einsatz für Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Prüfung nach EN 45545-2. Anforderungssatz R22 und R23. Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3., die Einsatzmöglichkeit bei höheren Spannungen und Stromstärken sowie eine hohe Zuverlässigkeit zeichnet die bewährte EPIC® H-BE Serie aus,

Technische Daten

Kontaktausführung	Buchse	Polzahl	48	Werkstoff des Steckverbindereinsatzes	Thermoplast
Bemessungsstrom In	16 A	Bemessungsspannung	500 V	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Federzuganschlu ss
Anschließer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse	0.5 .. 2.5 mm ²	Werkstoff des Kontaktes	Messing	Kontakteinsatz ohne Kontakte	Nein
Durchmesser Steckkontakt	2.5 mm	Umgebungstemperatur	-40 .. 125 °C	Bemessungsstoßspannung	6 kV
Überspannungskategorie	III	Verschmutzungsgrad	3	Mit Drahtschutz	Ja
Anschließer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse	0.5 .. 2.5 mm ²	Anschließer Leiterquerschnitt eindrähtig	0.5 .. 2.5 mm ²	Anschließer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	0.5 .. 2.5 mm ²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung	Silber	Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94	V2	Mit Schutzleiter	Ja
Min. Anzahl der Steckzyklen	500	Breite	34 mm	Höhe	31 mm
Tiefe	111 mm	Zolltarifnummer	85366990	Gewicht	0.128 kg