

## Balken für LED-Lichtlinie



|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120845482                  |
| EAN                      | 9008709665804              |
| Hersteller Artikelnummer | 42182343                   |
| Hersteller Typ           | SLOT2 B LED830 L900 LDE TB |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                   |
| Gewicht (Kg)             | 1,2                        |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                   |

Balken für LED-Lichtlinie. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K in Farbwiedergabe Ra 80, LED-Lebensdauer 50000 h bei 80 % Lichtstrom. LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 900 x 59 x 65 mm Gewicht: 1,2 kg. Achtung: Bei Austausch von SLOT2 T16 aufgrund Längendimension Einzelleuchten nicht montierbar (nur Lichtbandausführung).

### Technische Daten

|                                                                             |                               |                                                                             |              |                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar        | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium    | Gehäusefarbe                                                                | weiß                             |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h                      | Max. Systemleistung                                                         | 11 W         | Farbtemperatur                                                              | 3000 K                           |
| Geeignet für Wandmontage                                                    | Nein                          | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein         | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                             | Fassung                                                                     | sonstige     | Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             |
| Spannungsart                                                                | AC                            | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                            | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja           | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             |
| Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                          | Dimmung DALI                                                                | Ja           | Dimmung DMX                                                                 | Nein                             |
| Dimmung DSI                                                                 | Ja                            | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein         | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                          | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein         | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                          | Dimmung RF                                                                  | Nein         | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                             |
| Dimmung Zigbee                                                              | Nein                          | Dimmung mit Push-button                                                     | Ja           | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                                                         | > 80° - extrem breitstrahlend | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3        | Lichtaustritt                                                               | direkt                           |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | D                             | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 %         | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %                             |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %                          | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 22           | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 36                               |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I                             | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein         | Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                             |
| Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                          | Mit Lichtsensor                                                             | Nein         | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Ja                               |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s                 | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 115 lm/W     | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 1255 lm                          |
| Lichtfarbe                                                                  | weiß                          | Flimmerwert Pst LM                                                          | 1            | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89                            |
| Leistungsfaktor                                                             | 0.75                          | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein         | Breite                                                                      | 59 mm                            |
| Höhe/Tiefe                                                                  | 65 mm                         | Länge                                                                       | 900 mm       | Einbauhöhe/-tiefe                                                           | 95 mm                            |

|                                 |                                    |                                 |      |                             |             |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------|-------------|
| Art der Verdrahtung             | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Klirrfaktor (THD)               | 22 % | Anschlussart                | Steckklemme |
| Blendbegrenzung (UGR)           | 22                                 | Farbtemperatur einstellbar      | nein | Lichtstrom einstellbar      | stufenlos   |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                               | Bedienung über Bluetooth        | Nein | Kompatibel mit Casambi      | Nein        |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein                               | Kompatibel mit Google Assistant | Nein | Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein        |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein                               | Herkunftsland                   | AT   | Zolltarifnummer             | 94051190    |
| Gewicht                         | 1.200 kg                           |                                 |      |                             |             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)