

LED-Lineare Einbauleuchte 2700K 54W statisch symmetrische Optik gebündelt



Sonepar Artikelnummer	121156171
EAN	8018367652550
Hersteller Artikelnummer	305329
Hersteller Typ	305329-TRACCIA
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	12,78
Zolltarif Nr.	94054239

Flache Bodeneinbauleuchte (Schutzklasse I), bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. EPDM-Dichtung. Blendschutzgitter aus Technopolymer. Diffusor aus gehärtetem Sicherheitsdruck-Glas. Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung. Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung (QUICK), inkl. Kabel. Leuchte inklusive Konverter. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Einbautopf muss separat bestellt werden. Montageplatte aus Aluminium zur erhöhten Wärmeableitung der Komponenten. Vorrichtung zur Ausrichtung des Lichtstrahls zwischen 0° und 30°. Das Produkt kann einzeln oder in linearen Kompositionen ohne Unterbrechung montiert werden (<= 80 m). Versionen mit abgedecktem Rand. Schaltbare ON/OFF-Versionen und dimmbare DALI Versionen lieferbar. Auf Anfrage auch TRIMLESS erhältlich.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	Aluminium	Schutzart (IP)	IP67	Schlagfestigkeit	IK10
Max. Systemleistung	63 W	Farbtemperatur	2700 K	Fassung	sonstige
Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	198 .. 264 V	Nennstrom	1050 mA	Betriebsgerät	EVG
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Justierbar	Nein	Lichtverteiler	Fokuslinse	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	11-20° - engstrahlend	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Geeignet für Lampenleistung	54 W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4205 lm
Leuchtenlichtausbeute	67 lm/W	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.9	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Breite	98 mm
Höhe/Tiefe	106 mm	Länge	525 mm	Einbaubreite	80 mm
Einbauhöhe/-tiefe	142 mm	Einbaulänge	1520 mm	Max. Belastung	2000 kg
Überrollbar	Ja	Max. Oberflächentemperatur	52 °C	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	3	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschlussart	Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

[Deeplink Produktseite](#) • [Maßzeichnung](#) • [Lichtverteilungskurve](#) • [Lichtdatei](#) • [Montageanleitung](#)