

5SC USV-Anlage 500VA/350W Line-Interactive Tower



Sonepar Artikelnummer	120343290
EAN	0743172045140
Hersteller Artikelnummer	9210-2327
Hersteller Typ	5SC500I
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	6,6
Zolltarif Nr.	85044095

Spannungsschutz mit Sinusausgang für kleine bis mittelgroße Systeme, schützt zuverlässig kleinere Server in Büro- und Industrieumgebungen, Telefonanlagen, Sicherheitstechnik, z.B. File-/Printserver und Industrielle Steuerungen, LCD-Display, ABM-Technologie, inkl. 2 IEC320/C14 auf C13 Verbraucher Anschlusskabel, USB + RS232 Schnittstelle, inkl. Kabel, Software Suite, Shutdown und Monitoring Software, Lüfterlos, geräuschlos (ausgenommen Alarmton)

Technische Daten

Eingangsspannung	184 .. 276 V	Anzahl der Primärphasen	1	Ausgangsspannung	220 .. 240 V
Ausgangswirkleistung	350 W	Ausgangsscheinleistung	500 VA	Überbrückungszeit Volllast	5 min
USV-Technologie	Line-Interaktiv	Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13	4	Primärfrequenz	50 .. 60 Hz
Sekundärfrequenz	50 .. 60 Hz	Anzahl der Sekundärphasen	1	SNMP	Nein
Spannungsart	AC	Höhe	210 mm	Breite	150 mm
Tiefe	240 mm	Gewicht	6.6 kg	Netzwerkmanagementfähig	Nein
Bauform	Standgerät	Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last)	0 %	Ausgangs-Leistungsfaktor	0.7
Gesamteffizienz	94 %	Effizienz im Eco-Modus	94 %	Potentialfreier Schaltkontakt	Nein
Automatische Ausschaltfunktion	Ja	Eingangsanschluss	C14	Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19	0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	0	Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss	0	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	85044095	Gewicht	6.600 kg		