

TX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 2A, 1-polig+N, 6kA, 230VAC, 2TE



Sonepar Artikelnummer	120379739
EAN	3414970386540
Hersteller Artikelnummer	403365
Hersteller Typ	403365
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,227
Zolltarif Nr.	85362010

Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, B-Charakteristik, Bemessungsstrom In 2 A, Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung Un 230 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik sind vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt.

Technische Daten

Auslösecharakteristik	B	Polzahl (gesamt)	2	Anzahl der abgesicherten Pole	1
Bemessungsstrom	2 A	Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V	10 kA	Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V	6 kA
Mitschaltender Neutralleiter	Ja	Breite in Teilungseinheiten	2	Einbautiefe	44 mm
Bemessungsspannung	230 V	Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV
Spannungsart	AC	Frequenz	50 .. 60 Hz	Energiebegrenzungsklasse	3
Unterputzmontage	Ja	Überspannungskategorie	3	Verschmutzungsgrad	2
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	Schutzart (IP)	IP20	Explosionssgeschützt	Nein
Herkunftsland	PL	Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.227 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt • CoC-Erklärung (Certificate of Conformity, benötigt für CPR)