PRODUKTDATENBLATT

Al/Cu Presskabelschuh ,längsdicht, 50mm² rm/sm, 70mm² se, M12

Sonepar Artikelnummer	120402122
EAN	4012078477062
Hersteller Artikelnummer	366R12
Hersteller Typ	366R12
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,055
Zolltarif Nr.	85359000

Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 60228 und Al-Seilen nach DIN EN 50182. Zum Verschrauben von Aluminium-Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp und massiver Cu-Anschraublasche. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

Querschnittsform	rund/sektorförmig	**Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM**	50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	70 mm²	**Anschlussgewindemaß (metrisch)**	12
Werkstoff	Aluminium	**Schmale Flanschausführung**	Nein
Geeignet für Al/St-Seile	Ja	**Längsdicht**	Ja
Kennziffer	16	**Anzahl der Befestigungslöcher**	1
Hülsenform	lang	**Isoliert**	Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse	Ja	**Herkunftsland**	CN
Zolltarifnummer	85359000	**Gewicht**	0.055 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Produktvideo • RoHS-Erklärung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln