

Hochleistungsanker FH II 10/25 S



Sonepar Artikelnummer	120906696
EAN	4048962016741
Hersteller Artikelnummer	503134
Hersteller Typ	FH II 10/25 S GVZ HOCHLEISTUNGSANKER
Hersteller Name	FISCHER AUSTRIA
Gewicht (Kg)	0,042
Zolltarif Nr.	73181900

Der fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Konsolen, Stahlkonstruktionen und Kabeltrassen zu befestigen.

Technische Daten


Ausführung Anker	Außengewinde	Befestigungsvorrichtung	sonstige	Schraubsystem	Außensechskant
Werkstoffgüte Anker	sonstige	Oberflächenschutz Anker	galvanisch/ elektrolytisch verzinkt	Gewindemaß (metrisch)	6
Länge	85 mm	Verankerung	Spreizanker	Werkstoff des Ankers	Stahl
Werkstoff der Hülse	Stahl	Werkstoffgüte der Hülse	sonstige	Oberflächenschutz Hülse	galvanisch/ elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen	Nein	Gewindeart	metrisch	Befestigung mit Spreizwerkzeug	Nein
Bohrlochdurchmesser	10 mm	Durchsteckmontage	Ja	Vorsteckmontage	Nein
Abstandsmontage	Nein	Effektive Verankerungstiefe	40 mm	Max. Klemmdicke	25 mm
Geeignet für Betonhohldiele	Nein	Schlüsselweite	10 mm	Anzahl der Muttern	0
Anzahl der Scheiben	1	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	73181900
Gewicht	0.042 kg				

Abbildungen

Milieubild



Strichzeichnung



Bildquelle(n): fiproductmedia.azureedge.net

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Technische Information • Verkaufsprospekt • Produktvideo • DOP-Erklärung (Declaration of performance) • ETA-Erklärung (European Technical Assessment)