

Klein-Lichtschränken , WSE12-3N2431



Sonepar Artikelnummer	120911769
EAN	4047084141157
Hersteller Artikelnummer	1041462
Hersteller Typ	WSE12-3N2431
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,22
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschränken , W12-3 , Schaltabstand max.: 0 m ... 20 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen , Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	15000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	NPN	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67
Vorausfallmeldung	Nein	Mit Zeitfunktion	Nein	Max. Schaltabstand	20000 mm
Mit Reflektor	Nein	Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein	Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein	Mit sonstigem Analogausgang	Nein
Einstellverfahren	Teach-In	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	1	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	15.6 mm	Höhe des Sensors	48.5 mm
Länge des Sensors	42 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA	Umgebungstemperatur	-40 .. 60 °C
Reaktionszeit	0.33 ms	Schaltfrequenz	1500 Hz	Spannungsart	DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Laserschutzklasse	ohne	Wellenlänge des Sensors	640 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Lichtfleck	220 mm ²	Mit Wiederanlaufsperr	Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.220 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

