

Klein-Lichtschraken , WTB9L-3P3491



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120913848     |
| EAN                      | 4047084254420 |
| Hersteller Artikelnummer | 1058153       |
| Hersteller Typ           | WTB9L-3P3491  |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,07          |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Klein-Lichtschraken , W9 , Schaltabstand max.: 25 mm ... 400 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig 120 mm , Lichtsender: Laser , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen

Technische Daten

|                                         |                          |                                |                |                            |                        |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|
| Bemessungsschaltabstand                 | 400 mm                   | Max. Schaltabstand             | 25 mm          | Max. Ausgangsstrom         | 100 mA                 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs  | PNP            | Schutzart (IP)             | IP66                   |
| Ausführung der Schaltfunktion           | antivalent               | Betriebsmittel-Schutzklasse    | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform             | Quader                 |
| Breite des Sensors                      | 12.2 mm                  | Höhe des Sensors               | 50 mm          | Länge des Sensors          | 23.6 mm                |
| Tastfunktion                            | hell-/dunkelschaltend    | Werkstoff der optischen Fläche | Kunststoff     | Werkstoff des Gehäuses     | Kunststoff             |
| Umgebungstemperatur                     | -10 °C                   | Reaktionszeit                  | 1 ms           | Schaltfrequenz             | 500 Hz                 |
| Spannungsart                            | DC                       | Laserschutzklasse              | Klasse 2       | Wellenlänge des Sensors    | 650 nm                 |
| Lichtart                                | Rotlicht unpolarisiert   | Lichtfleck                     | 0.9 mm²        | Werkstoff des Kabelmantels | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Herkunftsland                           | DE                       | Zolltarifnummer                | 85365019       | Gewicht                    | 0.070 kg               |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite