

Reduzier-Pressverbinder, Al, längsdicht, von 240mm² auf 120mm², blank



Sonepar Artikelnummer	120991616
EAN	4012078477772
Hersteller Artikelnummer	432R120
Hersteller Typ	432R120
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,188
Zolltarif Nr.	85359000

Im NennQuerschnittsbereich Rohrabmessung nach DIN 46267, Teil 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Mittelspannungskabeln 10-30 kV. Ideal zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Mit abgeschrägten Kanten für reduzierten Wickelaufwand bei der Montage. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.

Technische Daten

Querschnittsform	rund/sectorförmig	Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	240 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	300 mm ²	Reduzierter Al-Nennquerschnitt	120 mm ²
Werkstoff	Aluminium	Anschluss als Cu-Bolzen	Nein
Für zugfeste Verbindungen	Nein	Geeignet für Al/St-Seile	Ja
Geeignet für Aldrey-Seile	Nein	Ölstopp/Mittelsteg	Ja
Spannungsreihe	18/30 kV	Herkunftsland	SK
Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	0.188 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Produktvideo • RoHS-Erklärung