

Hilfsschuetz T-Reihe



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121281224            |
| EAN                      | 4015081945054        |
| Hersteller Artikelnummer | 197626               |
| Hersteller Typ           | DILAT-12(24V50/60HZ) |
| Hersteller Name          | EATON                |
| Gewicht (Kg)             | 0,175                |
| Zolltarif Nr.            | 85364900             |

Hilfsschütz, Sortiment: Hilfsschütze DILAT, Anwendung: Hilfsschütze, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 1,9 A, Kontakte S = Schließer: 1 S, Kontakte Ö = Öffner: 2 Ö, Betätigungsspannung: 24 V 50 Hz, 24 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660

Technische Daten

|                                                   |              |                                         |                      |                                                          |              |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz           | 24 V         | Spannungsart zur Betätigung             | AC                   | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                      | 2            |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer            | 1            | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 24 V                 | Bemessungsbetriebsstrom                                  | 10 A         |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V                 | 1.9 A        | Montageart                              | DIN-Schiene/Schraube | Mit LED-Anzeige                                          | Nein         |
| Geeignet für Handbedienung                        | Nein         | Schnittstelle                           | Nein                 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend | 0            |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler   | 0                    | Betriebsspannung AC 50 Hz                                | 220 .. 400 V |
| Betriebsspannung AC 60 Hz                         | 220 .. 400 V | Betriebsspannung DC                     | 125 .. 250 V         | Spannungsart der Betriebsspannung                        | AC/DC        |
| Bemessungsschaltstrom                             | 10 A         | Anschlussart Hilfsstromkreis            | Schraubanschluss     | Breite                                                   | 27 mm        |
| Höhe                                              | 70.1 mm      | Tiefe                                   | 77.5 mm              | Herkunftsland                                            | CN           |
| Zolltarifnummer                                   | 85364900     | Gewicht                                 | 0.175 kg             |                                                          |              |