

Wellschlauch PA6 V0 NW7,5 geschlitzt TP1073050U8



Sonepar Artikelnummer	121406501
EAN	9008347085217
Hersteller Artikelnummer	92096361
Hersteller Typ	TP1073050U8
Hersteller Name	MAINCOR
Gewicht (Kg)	0,02
Zolltarif Nr.	39173200

Schutzschlauch für den Einsatz im Maschinenbau, Automobilindustrie, Automatisierungstechnik Material Polyamid 6, Halogenfrei, Flammhemmend, bis 10 Jahre UV beständig Einsatztemperatur: -40°C bis +120°C, kurzfristig bis +150°C Brennbarkeit: UL94 V0, FMVSS 302, DIN75200 Zugfestigkeit(Mpa): >50, Reißdehnung(%): >100 Durchgangswiderstand(Ohm/cm): >10, Oberflächenwiderstand(Ohm): >10

Technische Daten

Nenndurchmesser	7.5 mm	Schutzart (IP)	sonstige	Farbe	schwarz
Biegeverhalten	flexibel	Außendurchmesser	10 mm	Nenngröße in Zoll	sonstige
Werkstoffgüte	Polyamid 6	Einsatztemperatur	-40 .. 120 °C	Biegeradius, statisch	13 mm
Ölbeständig	Ja	Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung	Längsgeschlitzt	Ja
Form	rund	Halogenfrei	Ja	Geeignet für Außengebrauch	Ja
Brandschutz nach UL94	V0	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	39173200
Gewicht	0.020 kg				