

Aufputz-Installationsverteiler mit Doppelbartverschluss, IP55, HxBxT=760x600x270mm, weiß



Sonepar Artikelnummer	120174109
EAN	4015081106240
Hersteller Artikelnummer	111063
Hersteller Typ	BPM-O-600/7-W
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	25,5
Zolltarif Nr.	85381000

Feuchtraum-Aufputz-Installationsverteiler IP55, BPM-O-...; Breite 600mm, Außenhöhe 760mm, Frontplattenhöhe 650mm, Tiefe 270mm; geschweißtes Gehäuse mit Tür und Doppelbart-Verschluss; geerdete Metallabdeckungen, ausgezeichnete Stabilität durch geschweißte Ausführung; gut strukturierte, mehrschichtige Bauweise für leicht zugängliche Installation; Wechselanschlag der Tür; großzügiger Verdrahtungsraum; offene Kabeleinführung oben, vorbereitet für F3A-Flansch; variabler Innenausbau mit oder ohne herausnehmbarem Montagerahmen; Innenausbau mit MSW oder Befestigungstürmen möglich; bei Aufbau MSW werden 2 Paar Ecktürme BPZ-CTS-S und 1 Stk. Schnappelement BPZ-SNAP-MSW-CTS zusätzlich benötigt; bei Aufbau Grundrahmen werden 2 Stk. Frontplattenauflage BPZ-FPS zusätzlich benötigt; weiß, RAL 9016

Technische Daten

Montageart	Aufputz	Anzahl der Reihen	4	Breite in Teilungseinheiten	24
Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Farbe	weiß	Schutzart (IP)	IP55
Art der Abdeckung	Tür	Ausführung Deckel	geschlossen	Art der Tür	Einzel
Transparenter Deckel/Tür	Nein	Signaldurchlassende Tür	Nein	Mit Schloss	Nein
Art der Schließung	sonstige	Einbautiefe	300 mm	Einbauhöhe	790 mm
Einbaubreite	630 mm	Innentiefe	265 mm	Erdungsklemmenblock	Nein
Neutralleiterklemmenblock	Nein	DIN-Schiene	Nein	Mit Montageplatte	Nein
Anbaumöglichkeit	Ja	EMV-Ausführung	Ja	RAL-Nummer	9016
Höhe	790 mm	Breite	630 mm	Tiefe	300 mm
Herkunftsland	CZ	Zolltarifnummer	85381000	Gewicht	25.500 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Produktpräsentation • Maßzeichnung