PRODUKTDATENBLATT

Hauptschalter, T0, 20 A, Aufbau, 3 Baueinheit(en), 3-polig, 2 Schließer, 1 Öffner, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, ab

Sonepar Artikelnummer	120207169
EAN	4015082071585
Hersteller Artikelnummer	207158
Hersteller Typ	T0-3-15683/I1/SVB-SW
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,324
Zolltarif Nr.	85365080

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T0, Stopp-Funktion: STOPP-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, 3-polig, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: IP65, Bauform: Oberflächenmontage, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	20 A	**Polzahl**	3	**Gerätebauart**	Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements	schwarz	**Ausführung des Betätigungselements**	Türkupplungsdrehantrieb	**Ausführung als Hauptschalter**	Ja
Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter	Ja	**Ausführung als Sicherheitsschalter**	Nein	**Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung**	Nein
Ausführung als Wendeschalter	Nein	**Anzahl der Schalter**	1	**Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC**	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	**Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V**	13.3 A	**Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V**	20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	5.5 kW	**Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw**	0.32 kA	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V**	5.5 kW
Schaltleistung bei 400 V	5.5 kW	**Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq**	6 kA	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	2	**Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler**	0	**Motorantrieb optional**	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	**Spannungsauslöser optional**	Nein	**Geeignet für Bodenmontage**	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein	**Geeignet für Frontbefestigung Zentral**	Nein	**Geeignet für Verteilereinbau**	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Nein	**Verriegelbar**	Ja	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff
Gehäusefarbe	schwarz	**Anschlussart Hauptstromkreis**	Schraubanschluss	**Mit vormontierter Verkabelung**	Nein
Schutzart (IP), frontseitig	IP65	**Schutzart (NEMA)**	12	**Breite**	80 mm
Höhe	130 mm	**Tiefe**	137 mm	**Herkunftsland**	GB
Zolltarifnummer	85365080	**Gewicht**	0.324 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Produktbild Rückseite • Produktbild Ansicht unten • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht oben • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln