

Leistungsschutz, 380 V 400 V 11 kW, 3 S, 2 Ö, RDC 24: 24 - 27 V DC,
Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen



Sonepar Artikelnummer	120209367
EAN	4015082772420
Hersteller Artikelnummer	277242
Hersteller Typ	DILM25-32(RDC24)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,613
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Kompletteräte größer 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschluss Technik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 25 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 .. 27 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	45 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	11 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	6 kW	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 690 V	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	13 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA	11 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	3	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	2
Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Breite	45 mm	Höhe	85 mm
Tiefe	138 mm	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.613 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

- Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Flussdiagramm