

WW-Wandspeicher SH 10 SLi, 10 l, 2,0 kW / 230 V, weiss



Sonepar Artikelnummer	120393426
EAN	4017212294765
Hersteller Artikelnummer	229476
Hersteller Typ	SH 10 SLi
Hersteller Name	STIEBEL ELTRON
Gewicht (Kg)	9,18
Zolltarif Nr.	85161080

Anwendung • Die Kleinspeicher versorgen mehrere Entnahmestellen mit geringem Bedarf mit Warmwasser. • Die druckfesten Geräte zur Übertisch-Montage können mit handelsüblichen Druckarmaturen verwendet werden. Komfortmerkmale • Übertisch-Speicher für die dezentrale Gruppenversorgung erwärmen das Wasser direkt an der Entnahmestelle. Dadurch werden Energie-, Wasser- und Zirkulationsverlusten durch kurze Leitungswege vermieden, so dass jederzeit warmes oder heißes Wasser zur Verfügung steht. • Der Temperaturregler nutzt einen direkt im Wasser liegenden Temperaturfühler. • Die Temperatur wird stufenlos über einen Drehwähler eingestellt, die Begrenzung der Temperatur ist in vier Stufen möglich. • Das Gerät verfügt über eine automatische Frostschutzstellung. • Der Aufheiz-Betrieb wird durch eine Signallampe angezeigt. • Der druckfeste, emailierte Stahlbehälter ist mit einer hochwertigen EPS-Wärmedämmung ausgestattet. Installation • Dank des Profi-Rapid Installationssystems ist eine schnelle und einfache Montage möglich. Vorhandene Geräte lassen sich dank der Berücksichtigung marktüblicher Befestigungspunkte schnell und einfach austauschen. Die Wandmontage wird durch die universelle Montageleiste vereinfacht, zudem gehört eine Montageschablone zum Lieferumfang. • Die Wasseranschlüsse aus Metall erlauben den schnellen und sicheren Schraubanschluss. • Eine passende Sicherheitsgruppe ist als Zubehör erhältlich. • Das Gerät wird mit einem Anschlusskabel inkl. Schutzkontakt-Stecker oder einem Anschlusskabel für Festanschluss geliefert. • Das praktische Kabeldepot in der Geräte-Rückwand nimmt Überlängen des Anschlusskabels auf. Sicherheit • Der robuste Kupfer-Rohrheizkörper zeichnet sich durch seine niedrige Oberflächenbelastung aus. • Das Gerät ist mit einem rückstellbaren Sicherheits-Temperaturbegrenzer ausgestattet. • Als Verbrühschutz kann eine mechanische Temperaturbegrenzung aktiviert werden.

Technische Daten

Werkstoff des Boilers	Stahl	Material Mantel	Kunststoff	Volumen des Behälters	10 l
Nennleistung	2 kW	Anschlussspannung	220 .. 240 V	Dreiphasenausführung	Nein
Ausführungsform	Übertisch	Platzierung horizontal	Nein	Frequenz	50/60 Hz
Sockel-/Unterbauboiler	Nein	Mit Nachstromschaltung	Nein	Niederdruckausführung	Nein
Duo-Ausführung	Nein	Geeignet für kochendes Wasser	Nein	Mit Wasserkühler	Nein
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C	18 min	Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb	10 l/min	Wandaufstellung	Ja
Platzierung vertikal	Ja	Mit Temperaturanzeige	Nein	Mit Temperaturbegrenzung	Ja
Mit Zirkulationsanschluss	Nein	Max. Arbeitsdruck	7 bar	Mit Armatur	Nein
Mit Druckreduzierventil	Nein	Mit Thermometer	Nein	Mit Reinigungsöffnung	Nein
Schutzanode	Nein	Höhe	503 mm	Breite	295 mm
Tiefe	275 mm	Anschluss Kaltwasser	Außengewinde	Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss	1/2 Zoll (15)
Rohr Außendurchmesser Kaltwasser	21.3 mm	Anschluss Warmwasser	Außengewinde	Nenndurchmesser Warmwasseranschluss	1/2 Zoll (15)
Rohr Außendurchmesser Warmwasser	21.3 mm	Anschluss Zirkulationsleitung	sonstige	Nenndurchmesser Zirkulationsleitung	sonstige
Anschluss Zapfanschluss	sonstige	Nenndurchmesser Zapfanschluss	sonstige	Schutzart (IP)	IP24
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh)	37 %	Zapfprofil	XXS	Energieeffizienzklasse	A
Zolltarifnummer	85161080	Gewicht	9.180 kg		