

Industrie-Miniaturrelais, 1 W 16A, Spule 12VAC



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120477315        |
| EAN                      | 8012823302560    |
| Hersteller Artikelnummer | 46.61.8.012.0040 |
| Hersteller Typ           | 46.61.8.012.0040 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,02             |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

Miniatur-Steckrelais, 1 Wechsler (AgNi) für 16 A / 250 V AC, Faston 187, Spulendaten 12 V AC, 1,2 VA, 80 Ohm, Relaisschutzart: RT I, feststellbare Handprüftaste, mechanische Anzeige.

Technische Daten

|                                         |                |                              |                      |                                         |             |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckanschluss | Komplettgerät mit Sockel     | Nein                 | Mit LED-Anzeige                         | Nein        |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 12 V           | Spannungsart zur Betätigung  | AC                   | Anzahl der Kontakte als Wechsler        | 1           |
| Nennstrom                               | 16 A           | Mit abnehmbaren Klemmen      | Nein                 | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 12 V        |
| Antrieb, Polung                         | ungepolt       | Schaltverhalten des Antriebs | monostabil           | Anzahl der Kontakte als Öffner          | 0           |
| Anzahl der Kontakte als Schließer       | 0              | Art des Schaltkontaktes      | Einfachkontakt       | Mit zwangsgeführten Kontakten           | Nein        |
| Werkstoff des Kontakteinsatzes          | Thermoplast    | Werkstoff des Kontaktes      | Silber-Nickel (AgNi) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung       | unbehandelt |
| Spannungsart der Betriebsspannung       | AC             | Betriebsspannung AC 50 Hz    | 12 V                 | Betriebsspannung AC 60 Hz               | 12 V        |
| Max. Einschaltstrom                     | 25 A           | Schutzart (IP)               | IP40                 | Schutzart (RT) nach IEC 61810-7         | RT II       |
| Breite                                  | 12.4 mm        | Höhe                         | 32.8 mm              | Tiefe                                   | 29 mm       |
| Herkunftsland                           | IT             | Zolltarifnummer              | 85364900             | Gewicht                                 | 0.020 kg    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite