

Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose, winddicht, halogenfrei, D=68mm, t=61mm, weiß



Sonepar Artikelnummer	120698847
EAN	4010957010294
Hersteller Artikelnummer	A01029
Hersteller Typ	A01029
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	11,508
Zolltarif Nr.	39259080

Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose, winddicht, halogenfrei, D=68mm, t=61mm,Die halogenfreien Hohlwand-Dosen mit Durchstoßmembran sind garantiert winddicht und schnell montiert. Leitungen oder Rohre können ohne Zusatzwerkzeug durch die Membranen gestoßen werden, was Ihre übliche Arbeitszeit verkürzt. Durch die Neuentwicklung unserer garantiert winddichten halogenfreien Hohlwand-Dosen mit Durchstoßmembran benötigen Sie in Ihrem Sortiment nur noch zwei, statt bisher drei Dosen und sparen damit wertvollen Lagerplatz. Alle Dosen verfügen nun über 2x M25 Rohreinführungen und einer Vielzahl weiterer Einführungsmöglichkeiten mit optimiertem Kabelrückhalt. Selbstverständlich sind alle Modelle dieser Baureihe VDE zertifiziert. Garantiert winddicht. Erhöht die Energieeffizienz in Gebäuden nachhaltig. Schafft mehr Behaglichkeit durch Vermeidung von Zugluft. Montagefreundlich. Einfache Handhabung ohne Zusatzwerkzeug. Fräßloch d=68 mm. Halogenfrei. 4 Kabeleinführungen: (2x) M25, (2x) 3x1,5mm², (2x) 3x2,5mm² - 5x1,5mm². Inkl. winddichter Verbindungsstutzen E105HF. E3700HF verfügt zusätzlich über 2 weitere Kabeleinführungen für 7 x 1,5mm² oder 5 x 2,5mm². Material: PP, TPE, recycelbar. Farbe: weiß

Technische Daten

Montageart	Hohlwand	Form	rund	Ausführung	Einzel
Bestückung	ohne	Durchmesser	68 mm	Tiefe	61 mm
Farbe	weiß	Schutzart (IP)	IP30	Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring	Nein	Koppelbar	Ja	Innentiefe	61 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze	1	Befestigung der Geräte	schrauben	Mit Schrauben	Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein	Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Ja	Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	Für Rohrdurchmesser	25 mm	Einführung von hinten	Nein
Anzahl der Einführungen	8	Werkstoff	Kunststoff	Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt	Ausführung Deckel	ohne	Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein	Luftdicht	Ja	Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Leuchtenhakenbefestigung	Nein	Stutzen	Tunnelstutzen	Spezielle Anwendung	ohne
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	39259080	Gewicht	11.508 kg

Abbildungen

Produktbild Ansicht links



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite