

Klein-Lichtschraken , GL10-R3711



Sonepar Artikelnummer	120915796
EAN	4047084298516
Hersteller Artikelnummer	1065896
Hersteller Typ	GL10-R3711
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,164
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , G10 , Schaltabstand max.: 0,08 m ... 15 m, 0,08 m ... 12 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: Relais , Anschlussart: Leitung, 5-adrig, 2 m , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Keine

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	80 mm	Max. Schaltabstand	12000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	Relaiskontakt	Gehäusebauform	Quader
Schutzart (IP)	IP67	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	20 mm
Höhe des Sensors	50 mm	Länge des Sensors	51.5 mm	Werkstoff der optischen Fläche	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Min. Reflektorabstand	5000 mm	Umgebungstemperatur	-30 °C
Reaktionszeit	10 ms	Schaltfrequenz	20 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 .. 240 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 .. 240 V	Spannungsart	AC/DC
Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	625 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Lichtfleck	0.25 mm²	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	MY
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.164 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite