

Hybrid-Lichtschränken , HSE18-G4A1BI



Sonepar Artikelnummer	120917295
EAN	4047084400872
Hersteller Artikelnummer	1072410
Hersteller Typ	HSE18-G4A1BI
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,05
Zolltarif Nr.	85365019

Hybrid-Lichtschränken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 ... 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltabstand: 20 m , Lichtsender, Lichtart: LED, Infrarotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: PNP, Alarmausgang , Potentiometer, rechts: Einschaltverzögerung, einstellbar: 0 ... 2 s , Potentiometer, links: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	15000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67	Max. Schaltabstand	20000 mm
Einstellverfahren	Parametrierung	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	16.2 mm
Höhe des Sensors	48.5 mm	Länge des Sensors	31.8 mm	Tastfunktion	hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA
Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	10 m
Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	850 nm
Lichtart	Infrarotlicht	Lichtfleck	1400 mm²	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	US	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.050 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite