

Schlauch PA6 HB NW8,5 geschlitzt



Sonepar Artikelnummer	121024219
EAN	9008347084951
Hersteller Artikelnummer	92096335
Hersteller Typ	WELLPA68,5GESCHLI
Hersteller Name	MAINCOR
Gewicht (Kg)	0,026
Zolltarif Nr.	39173200

Schutzschlauch für den Einsatz im Maschinenbau, Automobilindustrie, Automatisierungstechnik Material Polyamid 6, Halogenfrei, bis 15 Jahre UV beständig Einsatztemperatur: -40°C bis +120°C, kurzfristig bis +150°C Brennbarkeit: UL94 HB, FMVSS 302, DIN75200 Zugfestigkeit(Mpa): >50, Reißdehnung(%): >100 Durchgangswiderstand(Ohm/cm): >10, Oberflächenwiderstand(Ohm): >10

Technische Daten

Neendurchmesser	8.5 mm	Schutzart (IP)	sonstige
Farbe	schwarz	Biegeverhalten	flexibel
Nenngröße in Zoll	sonstige	Werkstoffgüte	Polyamid 6
Einsatztemperatur	-40 .. 120 °C	Biegeradius, statisch	15 mm
Ölbeständig	Ja	Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt	Ja	Form	rund
Halogenfrei	Ja	Geeignet für Außengebrauch	Ja
Brandschutz nach UL94	HB	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	39173200	Gewicht	0.026 kg