

LED-Pollerleuchte 4000K 41W dimmbar 1-10V symmetrische extrabreite Streuoptik



Sonepar Artikelnummer	121156293
EAN	8021944118301
Hersteller Artikelnummer	306061
Hersteller Typ	306061-AMON
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	21,07
Zolltarif Nr.	94054239

Vorrichtung für externe und interne Verlegung aus: Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, lackiert. Die SOFT Ausführung wird komplett mit einem staniertem UV beständigem Polycarbonat Diffusor geliefert. Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas mit satinierter Innenseite. Lampenraum aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Reflektor aus mattiertem Reinstaluminium (Al 99.98). Altersbeständige Silikon-Dichtung. Elektrischer Anschluß via Anschlußdose. Luke aus lackiertem Druckgußaluminium. Dimmbares Vorschaltgerät 1-10 V. Außenschrauben aus Edelstahl. Kabelfach aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Dekorative Gegenflanschabdeckung für Befestigungssockel aus gestrichenem Aluminiumdruckguss als Zubehör. Zur Installation ist als Zubehör ein Gegenflansch aus Edelstahl zur Verankerung in Beton lieferbar. Komplett mit zusätzlicher Schutzeinrichtung gegen Netzüberspannungen bis 10 kV (DM). Montageflansch aus lackiertem Stahl.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	anthrazit
Schutzart (IP)	IP65	Schlagfestigkeit	IK07	Max. Systemleistung	40 W
Farbtemperatur	4000 K	Höhe/Tiefe	238 mm	Art der Leuchte	Stele
Mit Grundplatte	Ja	Mit Lichtsensor	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Art der Spannungsversorgung	Netzbetrieb
Nennstrom	1050 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtverteiler	sonstige	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	89.6 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	81.3 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzart (NEMA)	sonstige	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Geeignet für Lampenleistung	36 W	Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtaustritt	direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1359 lm	Leuchtenlichtausbeute	33.1 lm/W	Lichtstärke	33.1 cd
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.9	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Breite	1200 mm	Länge	97 mm
Durchmesser	300 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	5
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	48	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	81
Anschlussart	Schraubklemme	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 .. 2.5 mm ²	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	21.070 kg
---------------	----	-----------------	----------	---------	-----------

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

[Deeplink Produktseite](#) • [Maßzeichnung](#) • [Lichtverteilungskurve](#) • [Lichtdatei](#) • [Montageanleitung](#)