

## Strom-Schienenstrahler "MICRO"28W 3CCT 2250lm 36° Triac dim Schwarz



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121235569     |
| EAN                      | 7630268409357 |
| Hersteller Artikelnummer | 0017440096    |
| Hersteller Typ           | 0017440096    |
| Hersteller Name          | LIT BY CARDI  |
| Gewicht (Kg)             | 0,71          |
| Zolltarif Nr.            | 94051190      |

Stromschienenstrahler 28 W – Flexibel, effizient, hochwertig - Dieser moderne Stromschienenstrahler überzeugt mit hoher Lichtqualität und maximaler Flexibilität. Die Lichtfarbe lässt sich bequem zwischen 3000 K, 4000 K und 5000 K wählen, während die TRIAC-Dimmfunktion eine individuelle Anpassung der Helligkeit ermöglicht. - Mit 2250 lm Lichtstrom, einem Ra-Wert von 90 für eine natürliche Farbwiedergabe und einem präzisen 36°-Abstrahlwinkel setzt der Strahler Produkte und Räume perfekt in Szene. Das hochwertige Gehäuse in mattem Schwarz (RAL 9011) und der Global GA69 Adapter für 3-Phasen-Stromschienen machen ihn zur idealen Lösung für Shops, Ausstellungen und moderne Innenräume. - Leistungsstark, flexibel und langlebig – bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer.

### Technische Daten

|                                                                              |                        |                                                                                 |                          |                                                                                 |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Verstellbarkeit                                                              | drehbar und schwenkbar | Werkstoff des Gehäuses                                                          | Aluminium                | Gehäusefarbe                                                                    | schwarz                |
| Nennspannung                                                                 | 220 .. 240 V           | Ausstrahlungswinkel                                                             | 21-40° - mediumstrahlend | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                         | 50000 h                |
| Max. Systemleistung                                                          | 28 W                   | Farbtemperatur                                                                  | 3000 .. 5000 K           | Geeignet für Aufbaumontage                                                      | Ja                     |
| Geeignet für Einbaumontage                                                   | Nein                   | Geeignet für Wandmontage                                                        | Nein                     | Geeignet für Pendelaufhängung                                                   | Ja                     |
| Geeignet für Deckenmontage                                                   | Ja                     | Geeignet für Traversenmontage                                                   | Nein                     | Geeignet für Podest-/ Bodenmontage                                              | Nein                   |
| Geeignet für Stromschienenmontage                                            | Ja                     | Geeignet für Klemmmontage                                                       | Nein                     | Geeignet für Seilsystem                                                         | Nein                   |
| Mit Bewegungsmelder                                                          | Nein                   | Mit Lichtsensor                                                                 | Nein                     | Leuchtmittel                                                                    | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel                                                             | Ja                     | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                            | 1                        | Fassung                                                                         | sonstige               |
| Oberflächenschutz                                                            | pulverbeschichtet      | Werkstoff der Abdeckung                                                         | Glas transparent         | Oberfläche gebürstet                                                            | Nein                   |
| Spannungsart                                                                 | AC                     | Nennstrom                                                                       | 670 mA                   | Betriebsgerät                                                                   | elektronischer Trafo   |
| Mit Betriebsgerät                                                            | Ja                     | Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Nein                     | Dimmung 0-10 V                                                                  | Nein                   |
| Dimmung 1-10 V                                                               | Nein                   | Dimmung DALI-2                                                                  | Nein                     | Dimmung DALI                                                                    | Nein                   |
| Dimmung DMX                                                                  | Nein                   | Dimmung DSI                                                                     | Nein                     | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                        | Nein                   |
| Dimmung LineSwitch                                                           | Nein                   | Dimmung herstellerspezifisch                                                    | Nein                     | Dimmung Netzspannungsmodulation                                                 | Nein                   |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                      | Nein                   | Dimmung Phasenanschnitt                                                         | Nein                     | Dimmung programmierbar                                                          | Nein                   |
| Dimmung RF                                                                   | Nein                   | Dimmung Sine Wave Reduction                                                     | Ja                       | Dimmung Touch and Dim                                                           | Nein                   |
| Dimmung Zigbee                                                               | Nein                   | Dimmung mit Push-button                                                         | Nein                     | Reflektor                                                                       | hochglänzend           |
| Lichtverteiler                                                               | Reflektor              | Lichtverteilung                                                                 | symmetrisch              | Lichtaustritt                                                                   | direkt                 |
| Klirrfaktor (THD)                                                            | 20 %                   | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 91.9 %                   | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 89.3 %                 |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 81 %                   | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1.8 %                    | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 3 %                    |

|                                                                                  |                      |                                                         |              |                                                                             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 8.2 %                | Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein         | Schlagfestigkeit                                                            | IK02          |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                                      | I                    | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1        | -20 .. 40 °C | Geeignet für Lampenleistung                                                 | 28 W          |
| Lichtfarbe                                                                       | weiß                 | Farbtemperatur einstellbar                              | Stufen       | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 90-100        |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                          | 2250 lm              | Lichtstrom einstellbar                                  | Stufen       | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 80 lm/W       |
| Lichtstärke                                                                      | 4209 cd              | Leistungsfaktor                                         | 0.9          | Flimmerwert Pst LM                                                          | 1             |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                  | nein                 | Stroboskopeffektwert SVM                                | 0.4          | Höhe/Tiefe                                                                  | 271 mm        |
| Außendurchmesser                                                                 | 80 mm                | Art der Verdrahtung                                     | Abschluss    | Polzahl                                                                     | 3             |
| Leiterquerschnitt                                                                | 0.75 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                                            | sonstige     | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein          |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                          | 31                   | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 54           | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                                        | RG1                  | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1          | Nein         | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Nein          |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                    | Nein                 | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM4        | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein          |
| Bedienung über Bluetooth                                                         | Nein                 | Kompatibel mit Google Assistant                         | Nein         | Kompatibel mit Amazon Alexa                                                 | Nein          |
| Herkunftsland                                                                    | CN                   | Zolltarifnummer                                         | 94051190     | Gewicht                                                                     | 0.710 kg      |

## Abbildungen

Produktbild Detailansicht



Produktbild Vorderseite



Produktbild Ansicht links

