

Versorgungs- und Steuergeraet für Anlagen mit 3 Straengen



Sonepar Artikelnummer	120069223
EAN	4035138000093
Hersteller Artikelnummer	BVS100-SG
Hersteller Typ	BVS100-SG
Hersteller Name	TCS
Gewicht (Kg)	0,61
Zolltarif Nr.	85177900

Anlagenbsp.: für 1 x PES/PET und 3 x 20 Stück ISH1030 / IMM1000, für Anlagen mit 3 Strängen je 60 mA, maximaler Schleifenwiderstand: 20 Ohm, Ausgangsstrom a-Klemmen: I(a) = 3 x 60 mA, Ausgangsstrom P-Klemme: I(P) = 100 mA, Eingangsspannung: 230 V (210 bis 260 V), 50/60 Hz, Türöffnerfunktion mit potentialfreiem Relaiskontakt (Schließer: 24 V DC / 2 A), Lichtschaltfunktion mit potentialfreiem Relaiskontakt (Schließer: 24 V DC / 1 A), Türöffnerzeit von 0,8 Sekunden bis 8 Sekunden / manuell einstellbar, Lichtschaltzeit von 0,8 Sekunden bis 5 Minuten / manuell einstellbar, Stränge und P-Klemme sind kurzschlussfest, zulässige Umgebungstemperatur: 0 Grad C bis 40 Grad C, Steuern und Anzeigen der Betriebsmodi der Anlage, EMV konform nach EN 50081 und EN 50082-2, Funkentstörung gemäß EN 55011, Reiheneinbaugeschäuse 6 TE für Hutschiene DIN EN 50022, Maße: H 90 mm x B 140 mm x T 70 mm

Technische Daten

Anwendung	Außenstation	Ausgangsspannung	24 V	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Installationstechnik	Bus-System	Montageart	DIN-Schiene	Eingangsspannung	230 V
Frequenz	5e+007 Hz	Stromart	DC	Kurzschlussfest	Ja
Schutzart (IP)	sonstige	Breite in Teilungseinheiten	6	Höhe	90 mm
Breite	105 mm	Tiefe	70 mm	Integrierte Türöffnerschaltung	Ja
Steuerfunktion	Nein	Auswertefunktion	Nein	Anzahl der anschließbaren Teilnehmer	90
Serviceanzeigen	Ja	Programmiersperre	Ja	Mit Kontakt	Ja
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85177900	Gewicht	0.610 kg