

## Ein-Aus-Schalter



Sonepar Artikelnummer 120207159  
EAN 4015080130468  
Hersteller Artikelnummer 013046  
Hersteller Typ T0-3-15680/XZ  
Hersteller Name EATON  
Gewicht (Kg) 0,119  
Zolltarif Nr. 85365080

EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenn: T0, 3-polig + N, Bauform: Zwischenbau, Basisschalter, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: I<sub>u</sub> = 20 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

## Technische Daten

|                                                     |                  |                                             |                  |                                                       |                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>                 | 20 A             | Polzahl                                     | 4                | Gerätebauart                                          | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik |
| Farbe des Betätigungselements                       | schwarz          | Ausführung des Betätigungselements          | kurzer Drehgriff | Ausführung als Hauptschalter                          | Nein                             |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter          | Nein             | Ausführung als Sicherheitsschalter          | Nein             | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung                    | Nein                             |
| Ausführung als Wendschalter                         | Nein             | Anzahl der Schalter                         | 1                | Max. Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> bei AC | 690 V                            |
| Bemessungsbetriebsspannung                          | 690 V            | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V       | 20 A             | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V            | 5.5 kW                           |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I <sub>cw</sub>   | 0.32 kA          | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V | 5.5 kW           | Schaltleistung bei 400 V                              | 5.5 kW                           |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I <sub>q</sub> | 6 kA             | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner         | 1                | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                | 1                                |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler               | 0                | Motorantrieb optional                       | Nein             | Motorantrieb integriert                               | Nein                             |
| Spannungsauslöser optional                          | Nein             | Geeignet für Bodenmontage                   | Nein             | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch                  | Nein                             |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral               | Nein             | Geeignet für Verteilereinbau                | Nein             | Geeignet für Zwischenbau                              | Ja                               |
| Verriegelbar                                        | Nein             | Werkstoff des Gehäuses                      | Kunststoff       | Gehäusefarbe                                          | schwarz                          |
| Anschlussart Hauptstromkreis                        | Schraubanschluss | Mit vormontierter Verkabelung               | Nein             | Schutzart (IP), frontseitig                           | IP00                             |
| Schutzart (NEMA)                                    | sonstige         | Breite                                      | 48 mm            | Höhe                                                  | 48 mm                            |
| Tiefe                                               | 67 mm            | Herkunftsland                               | GB               | Zolltarifnummer                                       | 85365080                         |
| Gewicht                                             | 0.119 kg         |                                             |                  |                                                       |                                  |