

Niveauwächter, leitfähige Flüssigkeiten, 1 W 16A, einstellbar 5-150 kOhm, 24VDC



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120478394               |
| EAN                      | 8012823302171           |
| Hersteller Artikelnummer | 72.01.9.024.0000        |
| Hersteller Typ           | 72.01.9.024.0000 1W 16A |
| Hersteller Name          | FINDER                  |
| Gewicht (Kg)             | 0,086                   |
| Zolltarif Nr.            | 90261029                |

Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgNi, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 5 bis 150 kOhm einstellbar, Verzögerungszeit 0,5 oder 7 Sekunden wählbar, Funktion Füll- oder Entleerungsüberwachung wählbar, LED-Statusanzeige, Versorgungsspannung 24 V DC, Relaischutzart: IP 20

Technische Daten

|                                            |                      |                                       |          |                                          |          |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses    | Schraubanschlus<br>s | Spannungsart der Versorgungsspannung  | DC       | Versorgungsspannung DC                   | 24 V     |
| Anzahl der Elektrodeneingänge              | 3                    | Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit | 7 s      | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit  | 7 s      |
| Physikalisches Messprinzip                 | konduktiv            | Mit abnehmbaren Klemmen               | Nein     | Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit | 0.5 s    |
| Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit | 0.5 s                | Kaskadierbar                          | Nein     | Ansprechempfindlichkeit einstellbar      | Ja       |
| Anzahl der Kontakte als Öffner             | 0                    | Anzahl der Kontakte als Schließer     | 0        | Anzahl der Kontakte als Wechsler         | 1        |
| Spannungsart der Betriebsspannung          | DC                   | Betriebsspannung DC                   | 24 V     | Bemessungsschaltstrom                    | 16 A     |
| Breite                                     | 35 mm                | Höhe                                  | 84 mm    | Tiefe                                    | 58 mm    |
| Herkunftsland                              | IT                   | Zolltarifnummer                       | 90261029 | Gewicht                                  | 0.086 kg |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite