

Kabel mit Geradestecker M12 8-PL. 30m PSEN #540326



|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120710595                       |
| EAN                      | 4046548025255                   |
| Hersteller Artikelnummer | 540326                          |
| Hersteller Typ           | PSEN CABLE AXIAL M12 8-POLE 30M |
| Hersteller Name          | PILZ                            |
| Gewicht (Kg)             | 1,35                            |
| Zolltarif Nr.            | 85444290                        |

Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m

Technische Daten

|                                          |        |                                                                |                     |                                             |                 |
|------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Polzahl                                  | 8      | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig                  | M12                 | Art des Steckkontaktes, feldseitig          | Female (Buchse) |
| Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig               | freies Leitungsende | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig | gerade          |
| Kabellänge                               | 30 m   | Werkstoff des Kabelmantels                                     | Polyurethan (PUR)   | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig       | Female (Buchse) |
| Halogenfrei                              | Ja     | Farbe des Kabelmantels                                         | gelb                | Mit LED-Anzeige                             | Nein            |
| Geschirmt                                | Nein   | Kabeltyp                                                       | mehradrig           | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers           | CuZn            |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung        | Gold   | Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -25 .. 80 °C        | Bemessungsstrom In                          | 2 A             |
| Bemessungsspannung                       | 30 V   | Durchgangswiderstand                                           | 3 mOhm              | Schutzart (IP)                              | IP68            |
| Herkunftsland                            | DE     | Zolltarifnummer                                                | 85444290            | Gewicht                                     | 1.350 kg        |