

Klein-Lichtschraken , WSE11-2K2430



Sonepar Artikelnummer	120913789
EAN	4047084234088
Hersteller Artikelnummer	1057575
Hersteller Typ	WSE11-2K2430
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,109
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W11-2 , Schaltabstand max.: 0 m ... 20 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Keine

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	15000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	sonstige	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP66	Max. Schaltabstand	20000 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	15.6 mm
Höhe des Sensors	48.5 mm	Länge des Sensors	42 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	25 mA
Umgebungstemperatur	-30 °C	Reaktionszeit	2.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	15 m
Schaltfrequenz	200 Hz	Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	633 nm
Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	220 mm²	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.109 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite