

Miniatur-Lichtschränken , GSE6-N1321S54



Sonepar Artikelnummer	120917732
EAN	4047084360503
Hersteller Artikelnummer	1074344
Hersteller Typ	GSE6-N1321S54
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,079
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschränken , G6 , Schaltabstand max.: 0 m ... 14,5 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m , Lichtsender: LED , Lichtart: Infrarotlicht , Gehäusematerial: ABS/PC , Einstellung: Keine

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	10600 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	NPN	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67	Max. Schaltabstand	14500 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	12 mm	Höhe des Sensors	31.5 mm
Länge des Sensors	21 mm	Tastfunktion	dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	Umgebungstemperatur	-25 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC
Wellenlänge des Sensors	850 nm	Lichtart	Infrarotlicht	Lichtfleck	0.14 mm²
Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	MY
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.079 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite