

Sonderschalter, T5B, 63 A, Einbau, 6 Baueinheit(en)



Sonepar Artikelnummer	120925584
Hersteller Artikelnummer	907929
Hersteller Typ	T5B-6-SOND*/E
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,995
Zolltarif Nr.	85365080

Sonderschalter, Sortiment: Sonderschalter, Typkenn: T5B, Hinweise: Kundenspezifische Version gemäß Formular, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Bemessungsdauerstrom: I_u = 63 A, 6 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom I _u	63 A	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik	Farbe des Betätigungselements	schwarz
Ausführung des Betätigungselements	kurzer Drehgriff	Ausführung als Hauptschalter	Nein	Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein	Ausführung als Wendeschalter	Nein
Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung U _e bei AC	690 V	Bemessungsbetriebsspannung	690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	63 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	63 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	22 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw}	1.3 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	30 kW	Schaltleistung bei 400 V	30 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _q	2 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein	Motorantrieb integriert	Nein
Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein	Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein	Geeignet für Zwischenbau	Nein
Verriegelbar	Nein	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Gehäusefarbe	schwarz
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlüsse	Mit vormontierter Verkabelung	Nein	Schutzart (IP), frontseitig	IP65
Schutzart (NEMA)	12	Breite	88 mm	Höhe	88 mm
Tiefe	174 mm	Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.995 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Maßzeichnung