

## LED-Strassenleuchte 2700K 30W statisch Straßenbeleuchtungsoptik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121159636               |
| EAN                      | 8018367738063           |
| Hersteller Artikelnummer | 3119866                 |
| Hersteller Typ           | 3119866-LYRA+           |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 3,3                     |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                |

LED Straßenleuchten, bestehend aus: Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverbeschichtung, nach vorhergehender chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Mastbefestigung aus Aluminiumdruckguss, lackiert Polyesterpulverlack nach vorhergehender chemischer Behandlung, für Masten Ø 60 mm. Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit. Hochelastische, verschleißfeste Silikondichtung. Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas. Glas-Verschlussklemmen aus Edelstahl. Leuchte inklusive Konverter. Inklusive zusätzlicher Überspannungsschutz bis 10 kV (DM). Äußere Schrauben aus Edelstahl. Inkl. 0,2 m werkseitig montiertem Kabel H07RN-F. Mastbefestigung für Masten Ø 76 mm ist als Zubehör erhältlich. Erfüllt die Lichtverschmutzungsnormen UNI 10819. Design by GIORGIO LODI.

### Technische Daten

|                                                                             |                  |                                                         |                    |                                                         |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Montageart                                                                  | sonstige         | Leuchtmittel                                            | LED austauschbar   | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                 | 360000 h                    |
| Schutzart (IP)                                                              | IP66             | Geeignet für Lampenleistung                             | 30 W               | Max. Systemleistung                                     | 30 W                        |
| Leuchtenlichtausbeute                                                       | 190 lm/W         | Lichtfarbe                                              | weiß               | Farbtemperatur                                          | 2700 K                      |
| Mit Leuchtmittel                                                            | Ja               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 8                  | Fassung                                                 | sonstige                    |
| Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium        | Oberflächenschutz                                       | pulverbeschichte t | Gehäusefarbe                                            | grau                        |
| Werkstoff der Abdeckung                                                     | Glas transparent | Solarbetrieben                                          | Nein               | Mit integriertem PV-Panel                               | Nein                        |
| Geeignet für netzunabhängiges Stromversorgungssystem                        | Nein             | Spannungsart                                            | AC                 | Nennspannung                                            | 220 .. 240 V                |
| Mit Betriebsgerät                                                           | Ja               | Betriebsgerät                                           | EVG                | Austauschbares Betriebsgerät                            | Ja                          |
| Dimmbar                                                                     | Nein             | Dimmung DALI-2                                          | Nein               | Dimmung 0-10 V                                          | Nein                        |
| Dimmung 1-10 V                                                              | Nein             | Dimmung DALI                                            | Nein               | Dimmung D4i                                             | Nein                        |
| Dimmung DMX                                                                 | Nein             | Dimmung DSI                                             | Nein               | Dimmung LineSwitch                                      | Nein                        |
| Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein             | Dimmung Netzspannungsmodulation                         | Nein               | Dimmung Phasenabschnitt                                 | Nein                        |
| Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein             | Dimmung programmierbar                                  | Nein               | Dimmung RF                                              | Nein                        |
| Dimmung Sine Wave Reduction                                                 | Nein             | Dimmung Zigbee                                          | Nein               | Lichtverteiler                                          | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Verstellbare Optik                                                          | Nein             | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM3              | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                    | Ja                          |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | E                | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 14                 | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 26                          |
| Schutzart (NEMA)                                                            | 4                | Schlagfestigkeit                                        | IK06               | Schutzklasse nach IEC 61140                             | II                          |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja               | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1        | -40 °C             | Fernbedienung                                           | ohne                        |
| Mit Funksteuerung                                                           | Nein             | Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein               | Mit programm geregelter Lichtsteuerung                  | Nein                        |
| Mit Anschlusskabel                                                          | Ja               | Kabellänge                                              | 1 m                | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 3580 lm                     |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 70-79            | Leistungsfaktor                                         | 0.98               | Breite                                                  | 220 mm                      |

|                                  |                            |                                                         |          |                        |                     |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| Höhe/Tiefe                       | 180 mm                     | Länge                                                   | 370 mm   | Geeignet für Zopfmaß   | 60 mm               |
| Art der Verdrahtung              | Abschluss                  | Polzahl                                                 | 2        | Leiterquerschnitt      | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 .. 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                                            | sonstige | Zhaga-D4i zertifiziert | Nein                |
| Bedienung über Bluetooth         | Nein                       | Mit Lichtsensor                                         | Nein     | Mit Bewegungsmelder    | Nein                |
| Mit Präsenzmelder                | Nein                       | Art des Anschlusses für Sensor-/<br>Kommunikationsmodul | sonstige | Herkunftsland          | CN                  |
| Zolltarifnummer                  | 94054239                   | Gewicht                                                 | 3.300 kg |                        |                     |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung