

## LOGO! 24 RCEo

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121396017          |
| EAN                      | 4034106036799      |
| Hersteller Artikelnummer | 6ED10522HB080BA3   |
| Hersteller Typ           | 6ED1052-2HB08-0BA3 |
| Hersteller Name          | SIEMENS            |
| Gewicht (Kg)             | 0,235              |
| Zolltarif Nr.            | 85371091           |

LOGO! 24RCEO (AC), Logikmodul, SV/E/A: DC 24V/24V AC/Relais, 8 DE/4 DA, ohne Display, Speicher 800 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integr. Web-Server, Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! SOFT Comfort ab V9.0, ältere Projekte ablauffähig Cloud Anbindung, MQTT in allen LOGO! Grundgeräten Die LOGO! 9 Grundgeräte mit 8 digitalen Ein- und 4 digitalen Ausgängen und ihrer geringen Einbaubreite von 72 mm haben viele bekannte Funktionen (Stromstoßrelais, Treppenhauseingang, Hilfsschutz, Zeitrelais etc.) integriert, die vielfältig miteinander kombiniert werden können. Schaltprogramme können einfach am PC erstellt und simuliert werden. Die jeweils integrierte Ethernet-Schnittstelle erlaubt die Kommunikation von bis zu neun LOGO! 8 oder 9 Modulen bzw. SIMATIC S7 Systemen. Mit dem ebenfalls integrierten Webserver können angeschlossene Verbraucher über WLAN bzw. Internet überwacht und gesteuert werden. Dabei können die Webseiten vom Anwender selbst gestaltet werden, auch ohne HTML-Kenntnisse. Über Zusatzmodule ist GSM- bzw. GPS-Kommunikation sowie die Einbindung in ein KNX-Gebäudeleitsystem möglich. LOGO! 9 Grundgeräte sind mit und ohne Anzeigen für verschiedene Eingangsspannungen sowie mit Transistor- oder Relaisausgängen verfügbar (bis 10 A Bemessungsstrom). Erweiterbar mit zusätzlichen Modulen auf bis zu 64 DI / 60 DQ (16 AI / 16 AQ). Cloud-Kommunikation integriert. LOGO! 9 lässt sich auch um ein externes Touchdisplay für aussagekräftige Meldungen im Klartext erweitern. Diverse LOGO! Powermodule zur Stromversorgung sind ebenfalls verfügbar.

## Technische Daten

|                                                  |                |                                                       |                |                                               |          |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------|
| Versorgungsspannung AC 50 Hz                     | 20.4 .. 26.4 V | Versorgungsspannung DC                                | 20.4 .. 28.8 V | Schaltstrom                                   | 10 A     |
| Anzahl der digitalen Eingänge                    | 8              | Mit Relaisausgang                                     | Ja             | Grundgerät                                    | Ja       |
| Versorgungsspannung AC 60 Hz                     | 20.4 .. 26.4 V | Anzahl der analogen Ausgänge                          | 0              | Anzahl der digitalen Ausgänge                 | 4        |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1              | Anzahl der Schnittstellen PROFINET                    | 0              | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232   | 0        |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422      | 0              | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485           | 0              | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY      | 0        |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB                 | 0              | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel                 | 0              | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless         | 0        |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige            | 0              | Mit optischer Schnittstelle                           | Nein           | Unterstützt Protokoll für EtherCAT            | Nein     |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP                 | Ja             | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS                    | Nein           | Unterstützt Protokoll für CAN                 | Nein     |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS               | Nein           | Unterstützt Protokoll für ASI                         | Nein           | Unterstützt Protokoll für KNX                 | Nein     |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS                 | Nein           | Unterstützt Protokoll für Data-Highway                | Nein           | Unterstützt Protokoll für DeviceNet           | Nein     |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET                | Nein           | Unterstützt Protokoll für LON                         | Ja             | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO         | Nein     |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA           | Nein           | Unterstützt Protokoll für SERCOS                      | Nein           | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein     |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP            | Nein           | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein           | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety    | Nein     |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety        | Nein           | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe                   | Nein           | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p         | Nein     |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme    | Nein           | Funkstandard Bluetooth                                | Nein           | Funkstandard WLAN 802.11                      | Nein     |
| Funkstandard GPRS                                | Nein           | Funkstandard GSM                                      | Nein           | Mobilfunkstandard 3G (UMTS)                   | Nein     |
| IO-Link Master                                   | Nein           | Redundanzfähigkeit                                    | Nein           | Mit Display                                   | Nein     |
| Schutzart (IP)                                   | IP20           | Erweiterbar                                           | Ja             | Erweiterungsgerät                             | Nein     |
| Mit Zeitschaltuhr                                | Ja             | Geeignet für Tragschienenmontage                      | Ja             | Wand-/Direktmontage möglich                   | Ja       |
| Fronteinbau möglich                              | Ja             | Rack-Montage möglich                                  | Nein           | Geeignet für Sicherheitsfunktionen            | Nein     |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)               | Nein           | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)                    | Nein           | Explosionsschutz-Kategorie für Gas            | ohne     |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub             | ohne           | Breite                                                | 71.5 mm        | Höhe                                          | 90 mm    |
| Tiefe                                            | 58 mm          | Herkunftsland                                         | DE             | Zolltarifnummer                               | 85371091 |
| Gewicht                                          | 0.235 kg       |                                                       |                |                                               |          |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)