

Hohlwand-Schallschutzdose, winddicht, halogenfrei, D=68mm, t=58mm, Farbe: Weiß



Sonepar Artikelnummer	120698854
EAN	4010957010362
Hersteller Artikelnummer	A01036
Hersteller Typ	A01036
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	8,82
Zolltarif Nr.	39259080

Hohlwand-Schallschutzdose, winddicht, halogenfrei, D=68mm, t=58mm, Innovative Schalldämmung für mehr Entspannung und Privatsphäre. Der Einbau von herkömmlichen Hohlwanddosen in Schallschutzwänden schwächt die Schallisolation erheblich! Mit unseren innovativen halogenfreien Schallschutzdosen bleiben trotz der Installationsö nung die baulichen Anforderungen der Schallschutzwände erhalten. Der Schall wird vollständig absorbiert und garantiert somit Ruhe und Ungestörtheit im Alltag. Die Montage unserer halogenfreien Schallschutzdosen erfolgt so unkompliziert, schnell und einfach wie der Einbau einer konventionellen Hohlwanddose in einer Standardöffnung von 68mm Durchmesser. Schalldämmende Funktion der Wand bleibt vollständig erhalten. Nachträgliche Installation möglich. 2K-Membraneinführung. Einbau bis 5-fach-Kombination realisierbar. Gegenüberliegender Einbau ab 120mm Wandstärke möglich. Fräslotch d=68mm. winddicht. Ideal geeignet für Renovierungen und Sanierungen im Wohnungsbau. Inkl. pro VE jeweils 5 Verbindungsstutzen Typ E105HF. Material: PP, TPE, recycelbar. Farbe: weiß

Technische Daten

Montageart	Hohlwand	Form	rund	Ausführung	Einzel
Bestückung	ohne	Durchmesser	68 mm	Tiefe	60.5 mm
Farbe	weiß	Schutzart (IP)	IP30	Bauform	Geräte-Verbindu ngsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring	Nein	Koppelbar	Ja	Innentiefe	58 mm
Für Anzahl Geräteinsätze	1	Befestigung der Geräte	schrauben	Mit Schrauben	Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein	Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Ja	Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	Für Rohrdurchmesser	25 mm	Geeignet für Kabeldurchmesser	1 .. 9 mm
Einführung von hinten	Nein	Anzahl der Einführungen	6	Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja	Oberflächenschutz	unbehandelt	Ausführung Deckel	ohne
Transparenter Deckel	Nein	Plombierbar	Nein	Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein	Luftdicht	Ja	Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm²
Leuchtenhakenbefestigung	Nein	Stutzen	Tunnelstutzen	Spezielle Anwendung	Schallschutz
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	39259080	Gewicht	8.820 kg

Abbildungen

Produktbild Ansicht links



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite