

Schlauch PA6 HB NW26 geschlitzt



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121024236       |
| EAN                      | 9008347085132   |
| Hersteller Artikelnummer | 92096353        |
| Hersteller Typ           | WELLPA26GESCHLI |
| Hersteller Name          | MAINCOR         |
| Gewicht (Kg)             | 0,113           |
| Zolltarif Nr.            | 39173200        |

Schutzschlauch für den Einsatz im Maschinenbau, Automobilindustrie, Automatisierungstechnik Material Polyamid 6, Halogenfrei, bis 15 Jahre UV beständig Einsatztemperatur: -40°C bis +120°C, kurzfristig bis +150°C Brennbarkeit: UL94 HB, FMVSS 302, DIN75200 Zugfestigkeit(Mpa): >50, Reißdehnung(%): >100 Durchgangswiderstand(Ohm/cm): >10, Oberflächenwiderstand(Ohm): >10

Technische Daten

|                       |               |                            |                  |
|-----------------------|---------------|----------------------------|------------------|
| Nenndurchmesser       | 26 mm         | Schutzart (IP)             | sonstige         |
| Farbe                 | schwarz       | Biegeverhalten             | flexibel         |
| Nenngröße in Zoll     | sonstige      | Werkstoffgüte              | Polyamid 6       |
| Einsatztemperatur     | -40 .. 120 °C | Biegeradius, statisch      | 60 mm            |
| Ölbeständig           | Ja            | Ummantelungswerkstoff      | ohne Ummantelung |
| Längsgeschlitzt       | Ja            | Form                       | rund             |
| Halogenfrei           | Ja            | Geeignet für Außengebrauch | Ja               |
| Brandschutz nach UL94 | HB            | Herkunftsland              | DE               |
| Zolltarifnummer       | 39173200      | Gewicht                    | 0.113 kg         |