

ZK 35/5 5x4 AL/CU 080250-2-3 bl-gr-gr-gr-gn



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121406561     |
| EAN                      | 4051589025232 |
| Hersteller Artikelnummer | 92006607      |
| Hersteller Typ           | 080250-2-3    |
| Hersteller Name          | HORA ETEC     |
| Gewicht (Kg)             | 0,38          |
| Zolltarif Nr.            | 85369010      |

5-polig mit 4 Klemmstellen je Pol, geeignet für Aluminium und Kupfer Klemmkörper aus Messing beschichtet, Gehäuse PA6 (Halogenfrei), Schrauben aus Stahl horizontal auf DIN-Schiene 35mm montier- und anreihbar Abmessungen: B 110,9mm x H 49,4mm x T 52,0mm je Pol Seite 1: Hauptleitung: 1x CU starr/mehrdrähtig 4-35mm<sup>2</sup>, flexibler Leiter mit Aderendhülse 2,5-25mm<sup>2</sup>, Al 16-35mm<sup>2</sup> Abzwegleitung: 1x CU starr/mehrdrähtig 2,5-25mm<sup>2</sup>, flexibler Leiter mit Aderendhülse 1,5-16mm<sup>2</sup>, Al 16-25mm<sup>2</sup> je Pol Seite 2: Hauptleitung: 1x CU starr/mehrdrähtig 4-35mm<sup>2</sup>, flexibler Leiter mit Aderendhülse 2,5-25mm<sup>2</sup>, Al 16-35mm<sup>2</sup> Abzwegleitung: 1x CU starr/mehrdrähtig 2,5-25mm<sup>2</sup>, flexibler Leiter mit Aderendhülse 1,5-16mm<sup>2</sup>, Al 16-25mm<sup>2</sup>, geprüft nach VDE 0603-2, IEC 60947-7-1Klemmstellen mit Aluminiumleitern sind NICHT wartungsfrei! Verbindungen mit ALU-Leitern sind vor dem Anschließen entsprechend vorzubereiten!

Technische Daten

|                                  |                           |                                  |                         |                                    |           |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|
| Polzahl                          | 5                         | Nennstrom                        | 125 A                   | Anschlussart                       | schrauben |
| Montageart                       | DIN-Schiene               | Leiterquerschnitt Zugang         | 4 .. 35 mm <sup>2</sup> | Berührungssicher                   | Ja        |
| Anzahl der Eingänge              | 10                        | Anzahl der Ausgänge              | 10                      | Geeignet für massive Leiter        | Ja        |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter | Ja                        | Geeignet für feindrähtige Leiter | Ja                      | Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Ja        |
| Leiterquerschnitt Abgang         | 2.5 .. 25 mm <sup>2</sup> | Leiterquerschnitt Zugang AWG     | 2 .. 12                 | Leiterquerschnitt Abgang AWG       | 4 .. 14   |
| Höhe                             | 49.3 mm                   | Breite                           | 117.6 mm                | Tiefe                              | 55.4 mm   |
| Herkunftsland                    | DE                        | Zolltarifnummer                  | 85369010                | Gewicht                            | 0.380 kg  |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite