

Überspannungsableiter steckbar, 2p, 280VAC, 2x20kA



Sonepar Artikelnummer	120319031
EAN	4015081640867
Hersteller Artikelnummer	167594
Hersteller Typ	SPCT2-280/2
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,209
Zolltarif Nr.	85365080

Zum Schutz von Verbraucheranlagen vor transienten Überspannungen, die durch indirekte Blitzeinschläge sowie Schaltvorgänge verursacht werden, Test Klasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-Typ T2 nach EN 61643-11, SPC-S-HK Hilfsschalter für Fernsignalisierung kann hinzugefügt werden, verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	2	Nennableitstoßstrom (8/20)	20 kA	Nennspannung AC	280 V
Schutzpegel	1.4 kV	Montageart	Hutschiene TH35	Netzform DC	Nein
Netzform IT	Nein	Netzform TN	Ja	Netzform TN-C	Nein
Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Ja	Netzform TT	Nein
Netzform sonstige	Ja	Max. Ableitstoßstrom (8/20)	40 kA	Max. Dauerspannung AC	280 V
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung)	125 A	Integrierter Kurzschlusschutz	Nein	Integrierte Vorsicherung	Nein
Leckstromfrei	Nein	Baugröße	2 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)	25 mm ²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)	35 mm ²	Mit Fernmeldekontakt	Nein	Signalisierung am Gerät	optisch
Prüfklasse Typ 2	Ja	Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.209 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild