

Miniatur-Lichtschraken , WSE2S-2F1330



Sonepar Artikelnummer	120915819
EAN	4047084311789
Hersteller Artikelnummer	1065941
Hersteller Typ	WSE2S-2F1330
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,073
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , W2S-2 , Schaltabstand max.: 0 m ... 2,5 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 3-adrig 2 m , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Keine

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	2000 mm	Max. Ausgangsstrom	50 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67
Max. Schaltabstand	2500 mm	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	7.7 mm
Höhe des Sensors	21.8 mm	Länge des Sensors	13.5 mm	Tastfunktion	dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA
Umgebungstemperatur	-25 °C	Reaktionszeit	0.4 ms	Reichweite des Schutzfeldes	1.5 m
Schaltfrequenz	1200 Hz	Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	640 nm
Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	65 mm²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.073 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite